

NOUVEAU

A ALTO


Réunion

Des solutions multiples et ergonomiques pour vos espaces collaboratifs.

Les solutions **Alto** Réunion imposent leur style et leur ergonomie, en complément idéal des espaces de travail partagés ou en zones informelles. Proposées en 2 formats (rectangulaire ou carrée), en 2 hauteurs (75 ou 105 cm), les tables **Alto** Réunion expriment leur modularité avec le principe d'installation « départ-suivant ». Electrifiables et disposant d'une connectique optionnelle, les tables **Alto** Réunion proposent des solutions complètes pour s'adapter à vos nouveaux espaces collaboratifs et aux besoins de réunions des collaborateurs.

NOUVEAU

Découvrez ALTO en vidéo



Flashez-moi avec votre smartphone !



CARACTÉRISTIQUES



Téléchargez la
fiche technique



ALTO

GARANTIE
5
ANS

Électrification

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants et d'un Top Access double pré-débouchant en version pré-électrifiable ou d'un **bloc électrique encastré en version avec électrification.**



Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

Piètement

Piètement de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse. Piètement métal finition époxy laqué noir. 2 hauteurs de piétements H 75 et H 105 cm.

Structure

Poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

DIMENSIONS TABLES




Table haute rectangle
vue du dessus






Table carrée
vue du dessus

SYNOPTIQUE PLATEAUX



PIÉTEMENTS



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Tables de réunion proposées en 2 formats : rectangulaire (H 105 cm) ou carrée (H 75 ou 105 cm).
- Tables de réunion disponibles en 2 versions : pré-électrifiable ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Équipement connectique disponible en option (page 190).
- Piétements de type arche « A » métal de section carrée 25 x 25 mm, avec barre transversale en partie basse. Ensemble relié par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué noir.
- Piétements permettant l'assemblage d'éléments départs et suivants H 75 ou H 105 cm, ainsi que la fixation d'accessoires ou d'options (caissons, panneaux écrans, support accessoires)
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 15 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.

RÉUNION



TABLES DE RÉUNION rectangles


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition plateau		Réf.	Finition plateau
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140		DT865	+ 		DT925	+ 
	P 90 / L 160		DT875	+ 		DT935	+ 
	P 90 / L 180		DT885	+ 		DT945	+ 
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140		DT895	+ 		DT955	+ 
	P 90 / L 160		DT905	+ 		DT965	+ 
	P 90 / L 180		DT915	+ 		DT975	+ 

► Options

Top Access double

Pour tables pré-électrifiables

Option bloc électrique optionnel voir page 193



P 14,8 / L 31,6 cm

DU135G


Noir

Goulotte universelle

Pour tables pré-électrifiables

P 12 / H 9 / L 60 cm

H utile 8 cm



Se fixe sous les plateaux par vis à bois

DP045G

Noir

Obturbateur électrifié

Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v

Câble d'alimentation de 2 m inclus



Ø 100 mm
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

DQ135G

Noir

Obturbateur avec chargeur à induction



Ø 88 mm
Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau

DQ015G

Noir

