




COHÉSION HAUTE

Les tables Cohésion Haute répondent aux nouveaux modes de travail et de réunion.

Les finitions naturelles des plateaux associées aux piétements trapèze métal leur donnent un style industriel. Les tables **Cohésion Haute** sont également disponibles en version électrifiée pour connecter et recharger facilement les ordinateurs et téléphones.



CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni




Table - vue du dessus




Table haute pied métal
vue de profil




Table - vue de face



Téléchargez la
fiche technique



Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire
Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS
anti-choc 2 mm. Hauteur 107 cm.

COHÉSION HAUTE

GARANTIE
5
ANS



Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé
de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v
+ 1 passage de câbles.



Piètement

Piètement de type arche "A" métal
de section 50 x 50 mm, avec barre
transversale en partie basse,
 finition époxy laqué.

Vérins

Réglage par vérins pour corriger
les défauts de planéité du sol.

Structure


Barre de repose-pieds structurelle
de section 40 x 40 mm, finition
époxy laqué.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions : L 140, L 160 / P 80 cm, L 180 / P 90 cm ou L 200 / P 100 cm. Hauteur 107 cm.
- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètement de type arche "A" métal, de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse.
- Poutre structurelle en métal acier finition époxy, de dimensions 45 x 25 mm. Hauteur sous poutre +/- 97,5 cm.
- Barre de repose-pieds structurelle, en métal acier finition époxy, de dimensions 40 x 40 mm. Hauteur sous repose pied +/- 27 cm.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 193).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 188) compatible avec les tables Cohésion Haute pour circulation des câbles.

A COHÉSION HAUTE

GARANTIE
5
ANS



TABLES HAUTES sans électrification




Tables Cohésion Haute
Sans électrification
H 107 cm



Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 80 / L 140	6 personnes	DH13	+	+
P 80 / L 160	6/8 personnes	BZ10	+	+
P 90 / L 180	8 personnes	BZ11	+	+
P 100 / L 200	8/10 personnes	BZ12	+	+

► Options

Kit 2 platines de liaison
Pour solidarisation de 2 tables
juxtaposées



 **ALUMINIUM**
Réf.

DN789Z





COHÉSION HAUTE



TABLES HAUTES avec électrification



Tables Cohésion Haute

Avec électrification

1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
H 107 cm



Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
P 80 / L 140	6 personnes	DQ60	+ ☐	+ ☐
P 80 / L 160	6/8 personnes	DQ61	+ ☐	+ ☐
P 90 / L 180	8 personnes	DQ62	+ ☐	+ ☐
P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ63	+ ☐	+ ☐

► Options

Descente de câbles verticale Magnétique



Dim. (cm)

H 61 / L 4,5 / P 1,5

○ BLANC

Réf.

BY017S

● NOIR

Réf.

BY015G

● ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les
plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

Kit 2 platines de liaison

Pour solidarisation de 2 tables
juxtaposées



DN789Z

Options d'équipement
connectique
➔ Page 193



Tabourets
➔ Page 333

