



M/Connect[™] 2

Humanscale[®]

M/CONNECT 2 est une station d'accueil USB de nouvelle génération permettant de connecter tous vos appareils via un hub unique alimentation et données. Avec une conception brevetée de dock divisé, M/Connect 2 offre plusieurs options de connexion sous le bureau tout en gardant tous les ports essentiels au-dessus de la surface de travail et à portée de main.

- Station d'accueil USB universelle avec connexions USB-C, USB-A et Thunderbolt
- Compatibilité avec des versions plus anciennes, jusqu'à USB-A
- Options d'alimentation 60 W ou 100 W
- Compatibilité avec la résolution vidéo 4K jusqu'à 2 moniteurs
- Comporte au total 11 ports alimentation et données
- Comporte deux ports de chargement dédiés exclusivement à l'alimentation électrique, ce qui contribue à réduire les risques éventuels de sécurité
- Diverses options de montage disponibles pour une installation facile sur n'importe quel plan de travail
- Options de couleur : aluminium poli avec finition blanche, argent avec finition grise noir avec finition noire
- Port de verrouillage de sécurité Kensington disponible tant pour le hub que pour la station, pour une sécurité accrue et une meilleure protection contre le vol
- Garantie limitée à 3 ans

Existe également en version station partagée autonome (sans bras support-écran)



UN TOTAL DE 11 connexions

Hub ordinateur de bureau

- 2 ports données USB-A
- 1 port de chargement USB-C
- 1 port de chargement USB-A
- 1 port Audio/microphone 3,5 mm

Station d'accueil sous le bureau

- 3 ports données USB-A (1 port de chargement haut)
- 2 ports affichage
- 1 connecteur jack Ethernet



DESIGN STORY

Depuis plus de 35 ans, Humanscale crée des solutions qui contribuent à améliorer l'expérience informatique. Nos produits sont conçus pour faire du poste de travail un outil plus efficace en vue de l'utilisation de la technologie actuelle. Avec M/Connect 2, nous nous sommes servis de notre expertise et de notre expérience pour concevoir la station d'accueil USB. Notre conception de station d'accueil partagée, utilisable avec ou sans bras support-écran, permet d'éliminer l'enchevêtrement de câbles, d'accroître l'espace de travail et d'améliorer la performance de l'utilisateur.

Sans M/Connect 2



Avec M/Connect 2



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|
| Station d'accueil d'ordinateur de bureau | Ports USB | USB-C avec fonctionnalités complètes et chargement par USB Power Delivery (PD) avec deux options de modèles, 60 W ou 100 W | | |
| | Ports USB — données et chargement | 2x USB-A 3.1 (5V,0.9A max) | | |
| | Ports USB — chargement uniquement, sans communication de données | USB-C (5 V, 3 A max) USB-A (5 V, 2.4 A max) | | |
| | Microphone/casque | Prise jack combinée 3,5 mm | | |
| Station d'accueil sous le bureau | Sans activation de la protection des contenus numériques haute définition (High-Bandwidth Digital Content Protection, HDCP) | 4k 3840x2160 p60 4096x2160 p60 | 2k 2560x1600 p60 2560x1440 p60 | 1k Full HD (FHD) |
| | Sortie vidéo 1 DisplayPort++ (DP1.2 bi-mode) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Sortie vidéo 2 DisplayPort++ (DP1.2 bi-mode) | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Réseau | Ethernet gigabit Taux de transfert 10 Mb/100 Mb/1 Gb | | |
| | Ports USB | 2x USB-A 3.1 (5 V, 0.9 A max) 1 x USB-A 3,1 avec chargement (5 V, 2,4 A) | | |
| Système d'exploitation | Windows 7/7 Pro (32 bits/64 bits), Windows 8.1 /8.1 Pro (32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits), Apple OS X Android Chrome Ubuntu | | | |
| Environnement | Température - en exploitation | 0 °C à 40 °C | | |
| | Température – hors exploitation | -20 °C à 60 °C | | |
| | Humidité relative – en exploitation | 10 % à 80 % (sans condensation 5 °C à 35 °C) | | |
| | Humidité relative – hors exploitation | 5 % à 90 % (sans condensation -20 °C à 60 °C) | | |
| | Altitude – en exploitation | Niveau de la mer à 5 000 m | | |
| | Altitude – hors exploitation | 5 000 m | | |
| | Conçu pour répondre aux directives RoHS et WEEE | | | |
| Dimensions | Station d'accueil d'ordinateur de bureau | 150 mm (l) x 150 mm (p) x 22,5 mm (h) | | |
| | Station d'accueil sous le bureau | 191 mm (l) x 90 mm (p) x 23 mm (h) | | |
| Poids | 2,1 kg (station d'accueil et hub) | | | |
| Adaptateur CA | Tension d'entrée | 90 V – 264 V (47 Hz-63 Hz) | | |
| | Tension de sortie | Modèle 60 W : 20 V (+/- 5 %), 7,5 A, 150 W Modèle 100 W : 20V (+/- %), 9 A, 180 W | | |
| | Efficacité | Conforme US DoE VI | | |
| Accessoires inclus | 1 câble USB-C multifonction - 1 m de long avec adaptateur USB-C à USB-A attaché, et retenue de câble | | | |